



TXA624D



## Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy

### Technický list

#### Provedení

sběrnicev ý systém	KNX
počet výstupů na rolety / žaluzie	4
typ upevnění	REG

#### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
- s funkcí protisluneční ochrany	
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel	

#### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

#### Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

#### Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	DC
jmenovitý proud	6 A

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

#### Materiály

barva	světle šedá
-------	-------------

#### Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules
Výška	90 mm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
počet kontaktů	4
typ připojení	QuickConnect
- s integrovaným sběrnicev ým vazebním členem	
- se zásuvnými svorkami QuickConnect	
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky	

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

**Rozsah dodávky**

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

**Zařízení**

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Teplota skladu / transportu	-20...70 °C
-----------------------------	-------------

**Identifikace**

Přístroj řady	TXA
---------------	-----

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----