



ε



IP20

## Stmívač dotykový R, L, 25-400 pro kulaté serie

Technický list

### Funkce

- v případě sejmutí nastavce zůstane stav sepnutí zachován (funkce tapety)
- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

### Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

### Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 25...400 VA

Příkon (stand-by) < 0,3 W

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Vstup vedlejší stanice se vstupem doplňkového místa pro tlačítko (zavírací kontakt) ovládání jedné plochy a detektor pohybu doplňkového místa

### Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

- žádné vodivé spojení mezi nosným kroužkem a speciálními sponami

### Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 25...400 W

### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

### Připojení

Šroubovací svorky (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- se šroubovými svorkami

### Kabel

Zatížení - délka vedení max. 100 m

Délka vedení doplňkového místa max. 50 m m

#### Zařízení

---

- náběh fáze
  - nastavení spínacího jasu lze uložit jako bezpečné při výpadku sítě
- 

#### Podmínky použití

---

- Provozní teplota -5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie
- 

#### Identifikace

---

- Profese / aplikace Hlásič pohybu, Řízení světla, KNX rádiové - ovládací systémy
- Hlavní designová linie Berker.Net
-