



75142935



IP20

### Senzor skleněný, 2-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, černá

#### Technický list

#### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž konfigurovaný
--------------	-----------------------------------

#### Funkce

S prostorovým termostatem	ano
- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie	

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení	
---	--

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru	

#### Výkon

Příkon	12,5 mA
--------	---------

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové	
---	--

#### Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

#### Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	sklo černá
barva	černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	sklo
Povrch	lesklé/matné
typ povrchové úpravy	tištěný

#### Rozměry

Hloubka	37,7 mm
Hloubka	5,7 mm
Rozměry (Š x V x H)	86 x 160 x 5,7 mm
Výška	160 mm
Šířka	86 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 4 bílými stavovými LED
-----	--

### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

### Zařízení

Počet ovládacích bodů 4

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Druh konfigurace Laserdruck

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker TS Sensor

### Návod

Text upozornění Vhodný pouze pro KNX/EIB! U stávajících skleněných programů dochází u polární bílé k odchylkám podmíněným výrobou.