



75143134



IP20

## Senzor skleněný, 3-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu

### Technický list

#### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž konfigurovaný
--------------	-----------------------------------

#### Funkce

S prostorovým termostatem	ano
- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie	

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru	

#### Výkon

Příkon	12,5 mA
--------	---------

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

#### Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	sklo hliník
barva	aluminium
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
materiál	sklo
Povrch	lesklé
typ povrchové úpravy	tištěný

#### Rozměry

Hloubka	37,7 mm
Hloubka	5,7 mm
Rozměry (Š x V x H)	86 x 160 x 5,7 mm
Výška	160 mm
Šířka	86 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED
-----	--

#### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Druh konfigurace Laserdruck

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker TS Sensor

#### Návod

Text upozornění Vhodný pouze pro KNX/EIB! U stávajících skleněných programů dochází u polární bílé k odchylkám podmíněným výrobou.