



458802



UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, krémová mat

Technický list

Provedení

- 2x 6/6pólové pro 2 státní linky

Připojení

- s přímým vývodem
- pro konektory typu RJ11, RJ12 a RJ45, vhodné pro ISDN

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	125 V DC
Jmenovitý proud	1 A

Frekvence

Šířka přenosového pásma	max. 16 MHz
-------------------------	-------------

Odpor

Přechodný odpor	< 20 mΩ
-----------------	---------

Materiály

Barva nezávislá na designových čarách	bílá
barva	bílá
Povrch	matné

Rozměry

Vestavná hloubka	22 mm
------------------	-------

- vhodný též pro kabelové žlaby

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Cat.3	podle TIA/IAE-568-B.2
-------	-----------------------

- se šroubovými svorkami

Kabel

Ø vedení	max. 1 mm
----------	-----------

Zařízení

- pro 2 přístroje, telefony nebo přídatná zařízení

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika