



16402035



Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, černá lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Konfigurace

- 1pólový

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovité napětí	230 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

induktivní zátěž při $\cos \varphi = 0,6$ max. 6 A

Výkon

konvenční trafa	1500 VA
elektronická trafa	1500 W

Materiály

Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	plast/kov
Povrch	lesklé

Rozměry

Hloubka	60 mm
Vestavná hloubka	32 mm
Šířka karty	max. 55 mm
Tloušťka karty	0,8...1,2 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky	500 W
zářivky v duo spínání	1500 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 1500 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Šroubovací svorky (max.)	2 x 2,5 mm ²
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

Zařízení

- pro osvětlení
- s bezpotenciálním kontaktem
- s centrálním prvkem Ø 58 mm

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...50 °C
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Série 1930/R.classic
Sekundární designová(é) linie	Série 1930