



75162099

IP20

Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ bílá, mat

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 2

Měření

- stmívací / polohovací vstupní zařízení 1 bajt

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva popisu 105,105,105

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termostast

Povrch matné

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Hloubka 16,65 mm

Výška 88,5 mm

Šířka 88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 4 bílými stavovými LED
(osvětlení pole pro popis)

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů	4
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Druh konfigurace	Laserdruck
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ