



TXA025



KNX soumrakový spínač, 6 kanálový, easy

Technický list

Provedení

sběrnice systém	EIB
typ upevnění	DIN lišta

Funkce

- pro funkce: spínání, stmívání a žaluzie

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

Elektrický proud

počet vstupních obvodů	6
------------------------	---

Délka

Max. délka spojení mezi soumrakovým spínačem a fotobuňkou	100m
---	------

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,3 W
--	-------

Materiály

barva	šedá
-------	------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	2 modules
--	-----------

Ovládání osvětlení

Rozsah měření jasu	2 / 20000 Lux
--------------------	---------------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 10mm ²
typ připojení	se šrouby
<ul style="list-style-type: none"> - s integrovaným sběrnice vazebním členem - se šroubovými svorkami - připojení sběrnice pomocí připojovací svorky 	

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Zařízení

počet kanálů	1
--------------	---

Bezpečnost

krytí IP	IP30
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
------------------	-----------

Teplota skladu / transportu	-20...70 °C
-----------------------------	-------------

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----
