



TRC270F

## KNX RF spínací zásuvkový adaptér s ochranným kolíkem, bílá mat

### Technický list

#### Provedení

sběrnicev ý systém	RF
--------------------	----

#### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
----------------------------	----

#### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

#### Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ano
----------------------------	-----

Sběrnicev ý systém KNX rádio	ano
------------------------------	-----

Sběrnicev ý systém LON	ne
------------------------	----

Sběrnicev ý systém Powernet	ne
-----------------------------	----

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	195 / 230 / 253 V
--------------------	-------------------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Frekvence

vysílací frekvence	868 MHz
--------------------	---------

#### Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem	1200 W
---	--------

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

#### Zařízení

Obousměrné rádio	ano
------------------	-----

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

#### Bezpečnost

krytí IP	IP30
----------	------