



TRC301B



IP30

quicklink



KNX

quicklink

## KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat

Technický list

### Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice ne

- funkce reset (nastavení z výroby)

### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka indikátor osvětlení

- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie příjemce 2

### Napětí

vstupní napětí 3 V

Provozní napětí 3 V DC

### Elektrický proud

počet vstupních obvodů 2

### Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz

Rádio - vysílací frekvence 868,3 MHz

### Výkon

Rádio - vysílací výkon < 10 mW

### Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

### Baterie

Životnost baterie [roky] ≈ 4

### Materiály

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

### Rozměry

hloubka 30 mm

výška 26 mm

šířka 138 mm

**Připojení**

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

**Nastavení**

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

**Zařízení**

Počet rádiových kanálů	1
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů

**Bezpečnost**

krytí IP	IP31
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	0...50 °C
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C