



TRC301B



IP30

quicklink



KNX

quicklink

KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Funkce

Odnímatelný modul sběrnice ne

- funkce reset (nastavení z výroby)

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka indikátor osvětlení

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie příjemce 2

Napětí

vstupní napětí 3 V

Provozní napětí 3 V DC

Elektrický proud

počet vstupních obvodů 2

Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz

Rádio - vysílací frekvence 868,3 MHz

Výkon

Rádio - vysílací výkon < 10 mW

Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

Baterie

Životnost baterie [roky] ≈ 4

Materiály

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

Rozměry

hloubka 30 mm

výška 26 mm

šířka 138 mm

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Zařízení

Počet rádiových kanálů	1
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů

Bezpečnost

krytí IP	IP31
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0...50 °C
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C