



TXA112



IP20

quickconnect

## KNX napájecí zdroj 640 mA

Technický list

### Provedení

sběrniceový systém	EIB
typ upevnění	DIN lišta

### Připojení

Sběrniceové linky	1
-------------------	---

### Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

### Napětí

Výstupní napětí	28...32 V
výstupní napětí je filtrováno	30V +/- 2V

### Elektrický proud

Výstupní proud	max. 640 mA
----------------	-------------

### Pojistka

Pojistka	s elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
----------	---------------------------------------------------

### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	15 W
----------------------------------------------	------

### Materiály

barva	šedá
Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá

### Rozměry

hloubka	64 mm
výška	90 mm
délka	64 mm
šířka	72 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules

### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	musí být připojen ochranný vodič
typ připojení	QuickConnect
- se zásuvnými svorkami QuickConnect	

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
----------	------

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

---