



TG308



Sada LED pro TXB344 (4ks)

Technický list

Provedení

sběrnicev ý systém	EIB
typ upevnění	zapuřtěníná montáž

Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
----------------------------	----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	1.8 V DC
------------------	----------

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

Materiály

barva	červená
-------	---------

Rozměry

hloubka	8 mm
výřka	5 mm
dělka	37 mm
řířka	5 mm

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²

- s integrovaným sběrnicev ým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system
-----------------------------	--------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
obsah sady	4 červená LED

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----
