



TXB344



Univerzální rozhraní 4-násobné, s 4 LED výstupy, vestavné, KNX easy

Technický list

Provedení

| | |
|-----------------|------------------|
| sběrnice systém | EIB |
| typ upevnění | zapuštěná montáž |

Funkce

| | |
|----------------------------|----|
| Odnímatelný modul sběrnice | ne |
|----------------------------|----|

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Připojení

- s 4 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty

Napětí

| | |
|------------------------------|-----------------|
| vstupní napětí | 5 V |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21...32 V DC |
| systémové napětí | 30V DC sběrnice |

Elektrický proud

| | |
|------------------------|---|
| počet vstupních obvodů | 4 |
|------------------------|---|

Délka

| | |
|-----------------------------------|------|
| maximální délka kabelu k tlačítku | 5 mm |
|-----------------------------------|------|

Materiály

| | |
|----------|---------------|
| barva | šedá |
| materiál | Polyamid (PA) |

Rozměry

| | |
|-----------------|-----------------|
| rozměry (DxŠxV) | 38 x 35 x 12 mm |
|-----------------|-----------------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--|
| Způsob montáže | pro montáž pod omítku a do dutých stěn |
|----------------|--|

Připojení

| | |
|--|----------------------------|
| Průřez vedení (flexibilní) | 0,75...2,5 mm ² |
| Průřez vedení (tuhé) | 0,75...2,5 mm ² |
| - s integrovaným sběrnicevým vazebním členem | |
| - připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky | |

Nastavení

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Podporovaný režim nastavení | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

Rozsah dodávky

| | |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | ano |
|---------------------------|-----|

Bezpečnost

| | |
|---------------------|------|
| krytí IP | IP20 |
| neobsahuje halogeny | ne |

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | 0...45 °C |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |

Identifikace

| | |
|------------------------|-----|
| Hlavní designová linie | KNX |
|------------------------|-----|
