



TXA304



## Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy

### Technický list

#### Provedení

sběrnice systém	EIB
typ upevnění	DIN lišta

#### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
- vhodné pro různé fázové vodiče	

#### Ovládací a signalizační prvky

ovládání pomocí podsvětlených tlačítek	10 mA
--	-------

#### Připojení

- se 4 nezávislými binárními vstupy se samostatným nulovým vodičem	
--	--

#### Napětí

vstupní napětí	230 V
Vstupní napětí	230 V AC
Provozní napětí nad sběrnicí	21...32 V DC
Napětí signálu	230 V AC

#### Elektrický proud

počet vstupních obvodů	4
------------------------	---

#### Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	100 mm
-----------------------------------	--------

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,1 W
--	-------

#### Materiály

barva	šedá
materiál	umělá hmota

#### Rozměry

hloubka	69 mm
výška	90 mm
délka	35 mm
šířka	71 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules

#### Instalace, montáž

druh montáže	DIN lišta
--------------	-----------

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
typ připojení	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"><li>- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem</li><li>- se zásuvnými svorkami QuickConnect</li><li>- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky</li></ul>	

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

**Identifikace**

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----