



TXA306



## Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy

### Technický list

#### Provedení

sběrnice systém EIB

#### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice ne

- vhodné pro různé fázové vodiče

#### Ovládací a signalizační prvky

ovládání pomocí podsvětlených tlačítek 5 mA

#### Napětí

vstupní napětí 230 V

Vstupní napětí 24...230 V AC/DC

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

Napětí signálu 24 V AC/DC...230 V AC

#### Elektrický proud

počet vstupních obvodů 6

#### Délka

maximální délka kabelu k tlačítka 100 mm

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,2 W

#### Materiály

barva šedá

materiál umělá hmota

#### Rozměry

hloubka 60 mm

výška 90 mm

délka 70 mm

šířka 106 mm

Šířka sériového vestavného přístroje (REG) 6 modules

#### Instalace, montáž

druh montáže DIN lišta

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
typ připojení	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"><li>- s integrovaným sběrníkovým vazebním členem</li><li>- se zásuvnými svorkami QuickConnect</li><li>- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky</li></ul>	

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

**Identifikace**

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----