



TXA606B



easy



quickconnect

## Spínací reléový modul, 6/3 násobný, 10A, KNX easy

### Technický list

#### Provedení

typ upevnění REG

#### Funkce

Provozní režim je možný libovolný smíšený provoz funkcí pohonu a spínání

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
- s funkcí protisluneční ochrany

#### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka ano

- tlačítka pro ruční ovládání pro Zap/Vyp (nahoru/dolů), funkce sběrnice Zap/Vyp pro kanál/přístroj

#### Připojení

Sběrníkový systém Funkbus ne

Sběrníkový systém LON ne

Sběrníkový systém Powernet ne

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 230 V

frekvence 50/60 Hz

jmenovitý proud 10 A

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

systemové napětí 30V DC sběrnice

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 10 A

#### Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem 1000 W

konvenční trafo 1200 VA

elektronická trafo 1000 W

#### Materiály

barva šedá

#### Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG) 4

Výška 90 mm

#### Ovládání osvětlení

Zářivky nekompensované 1000 W

**Ovládání kompaktních zářivek**

Energeticky úsporná svítidla	12 x 23 W
max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného	15 x 36 W

**Ovládání LED zdrojů**

Max. počet svítidel LED/ESL	12
230 V LED-světla	12 x 23 W
Výkon LED	144 W

**Ovládání žárovek**

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	1200 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	1200 W

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
typ kontaktu	6S
typ připojení	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"> <li>- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem</li> <li>- se zásuvnými svorkami QuickConnect</li> <li>- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky</li> </ul>	

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

**Rozsah dodávky**

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

**Zařízení**

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

**Identifikace**

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX