



48031404



## Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Připojení

- se 2 zdírkami USB, typ A

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V
frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Napětí

Vstupní napětí	220...250 V AC
Výstupní napětí	4,75...5,25 V DC

### Elektrický proud

Výstupní proud	2,4 A
Výstupní proud při provozu obou zdírek	max. 2400 mA
Výstupní proud / zdírka	max. 2400 mA
nominální jmenovitý proud	16 A

### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

### Výkon

Příkon (stand-by) < 50 mW

### Kryt, dveře

Kryt Centrální deska

### Materiály

barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
materiál	termoplast
Povrch	matné

### Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

### Instalace, montáž

Způsob montáže pro montáž pod omítku a do dutých stěn

#### Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
- s bezšroubovými svorkami	

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota	5...35 °C
------------------	-----------

#### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas