



80040011



Sběrníková spojka, vestavná, 10 ks, KNX

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Připojení

Rozhraní jako rozhraní mezi uživatelským modulem
INSTABUS KNX/EIB a vedením sběrnice

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 21...32 V DC

Materiály

materiál plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s červenou LED stavu programování

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

počet kontaktů 4

- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Zařízení

Typ výrobku: Typ výrobku: Sběrníkový vazební člen

Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje
životnost)

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - systémové přístroje
Rodina produktů:	skupina produktů: Systémová zařízení
Hlavní designová linie	KNX