




80141326



Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, antracit

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 1

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar antracit

Barva nezávislá na designových čarách antracit

Barva RAL RAL 7021 - černošedá
materiál termoplast

Povrch sametové

Povrch neošetřené

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 56,4 mm

Výška 58,7 mm

Šířka 58,7 mm

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 2

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 1 násobné

Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítko

Hlavní designová linie KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker Q.1