



80161770



Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 1

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termoplast

Materiál k potiskování Papír

Povrch matné

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 66,8 x 52,8 mm

Výška 55,1 mm

Šířka 70,9 mm

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů	2
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 1 násobné

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítko
Hlavní designová linie	KNX - Berker K.1/K.5
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker K.1