



80142329



Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 2

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termoplast

Povrch sametové

Povrch lakované

typ povrchové úpravy barvený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 56,4 x 26,8 mm

Výška 58,7 mm

Šířka 58,7 mm

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů	4
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 2násobné

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítko
Hlavní designová linie	KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker Q.1