



80163780



Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 3

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva RAL RAL 1013 - perlově bílá
materiál termoplast

Materiál k potiskování Papír

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 52,3 x 15,6 mm

Výška 55,3 mm

Šířka 55,8 mm

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů	6
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 3násobné

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítko
Hlavní designová linie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas