



80143326



### Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, antracit

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 3

- možnost volby mezi jedno- a dvouplošným ovládáním

#### Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar antracit

Barva nezávislá na designových čarách antracit

Barva RAL RAL 7021 - černošedá

Materiál/zpracování lakované

materiál termoplast

Povrch sametové

Povrch lakované

typ povrchové úpravy barvený

#### Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 56,4 x 17 mm

Výška 58,7 mm

Šířka 58,7 mm

#### Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 3násobné

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítko

Hlavní designová linie KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker Q.1