



80164776



Tlačítko 4-násobné, KNX - K.1, antracit

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 4

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

materiál termoplast

Materiál k potiskování Papír

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 66,8 x 25 mm

Výška 25 mm

Šířka 66,8 mm

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 8

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 4násobné

Případ použití

Rámeček	pouze pro rámeček s velkým výřezem
---------	------------------------------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

neobsahuje halogeny	ne
---------------------	----

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)
-----------------------------	---

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
--------------------	------------------------

Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
------------------	----------------------------

Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker K.1, Berker K.5
-------------------------------	-----------------------------