



80960226



IP20

### Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - Q.x, antracit sametová

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

#### Výkon

Příkon KNX ≈ 108 mW

#### Materiály

Barva designových čar	antracit
Barva RAL	RAL 7021 - černošedá
Materiál/zpracování materiálu	lakované termoplast
Povrch	sametové
typ povrchové úpravy	barvený

#### Rozměry

Výška 58 mm

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- s ochranou proti demontáži	

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

**Identifikace**

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker Q.1