



80960275



IP20

### Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, antracit mat

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

#### Výkon

Příkon KNX ≈ 108 mW

#### Materiály

Barva designových čar antracit  
Barva RAL RAL 7021 - černošedá  
materiál termoplast  
Povrch matné  
typ povrchové úpravy neléčený

#### Rozměry

Výška 55 mm

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicovým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

#### Bezpečnost

krytí IP IP20  
neobsahuje halogeny ano  
- s ochranou proti demontáži

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C  
Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy  
Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka  
Hlavní designová linie KNX - Berker K.1/K.5  
Sekundární designová(é) linie KNX, Berker K.1, Berker K.5