



80040002



## Sběrníková spojka, vestavná, KNX

### Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Připojení

Rozhraní jako rozhraní mezi uživatelským modulem  
INSTABUS KNX/EIB a vedením sběrnice

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 21...32 V DC

#### Materiály

materiál plast/kov

#### Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s červenou LED stavu programování

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

počet kontaktů 4

- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

#### Zařízení

Typ výrobku: Typ výrobku: Sběrníkový vazební člen

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje  
životnost)

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

**Identifikace**

Profese / aplikace	KNX - systémové přístroje
Rodina produktů:	skupina produktů: Systémová zařízení
Hlavní designová linie	KNX
Sekundární designová(é) linie	KNX, Série 1930