



TXA112

**Napájecí zdroje**

| Popis   | Balení | Obj. č.       |
|---|--------|---------------|
| KNX napájecí zdroj 640 mA                         | 1      | <b>TXA112</b> |
| Napájecí zdroj KNX 2 x 320mA                      | 1      | <b>TXA116</b> |
| KNX napájecí zdroj 320 mA                         | 1      | <b>TXA111</b> |
| KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA       | 1      | <b>TXA114</b> |
| Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX                  | 1      | <b>TGA200</b> |
| Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC) | 1      | <b>ST312</b>  |



TYF120

**Sběrnice rozhraní**

| Popis        | Balení | Obj. č.       |
|--------------|--------|---------------|
| KNX/IP brána | 1      | <b>TYF120</b> |



TG008

**Příslušenství**

| Popis                                 | Balení | Obj. č.       |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| KNX sběrnice svorka 2-pólová          | 50     | <b>TG008</b>  |
| KNX sběrnice svorka 2-pólová          | 50     | <b>TG025</b>  |
| KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8             | 1      | <b>TG018</b>  |
| KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8             | 1      | <b>TG019</b>  |
| Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá | 1      | <b>TG200A</b> |
| KNX přepětová ochrana 2-pólová        | 1      | <b>TG029</b>  |