



303212

#### Technický list

##### Provedení

typ řídicí jednotky	jednoduchá klapka
typ upevnění	nástěnná montáž

##### Konfigurace

- 2pólový spínač
- s předdefinovanou polohou 0

##### Ovládací a signalizační prvky

- Ne

##### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

##### Elektrický proud

Spínací proud	16 AX (200 W pro komp. úsporné zářivky)
---------------	---

##### Materiály

materiál	plast/kov
Povrch	matné

##### Rozměry

Hloubka	42 mm
Vestavná hloubka	32 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

##### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchýtkami
----------------	--------------------------

##### Připojení

Spojovací svorky	podle IEC 60669-1
Spojovací svorky	podle VDE 0632-1
typ připojení	šroubovací přípojka
- se šroubovými svorkami	

##### Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

##### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

##### Identifikace

Typ přístrojového spínače	Ne
Hlavní designová linie	Řízení světla

**Návod**

---

Text upozornění

Určeno pouze pro kombinaci s kolébkami s  
potiskem "0".

---