



WL0053



Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6 (5b), černá mat

Technický list

Provedení

| | |
|---------------------|----------------|
| typ řídicí jednotky | dvojitá klapka |
| počet tlačítek | 2 |

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|-----------|----|
| kontrolka | no |
|-----------|----|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|-------|
| jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovitý proud | 10 AX |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|-------|
| nominální jmenovitý proud | 10 AX |
|---------------------------|-------|

Materiály

| | |
|-----------------------|-----------|
| Barva designových čar | černá |
| barva | černá |
| Barva | černá |
| Materiál/zpracování | lakované |
| materiál | plast/kov |
| Povrch | matné |

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Hloubka | 42 mm |
| Vestavná hloubka | 26 mm |
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|---|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami, pro přišroubování |
|----------------|---|

Připojení

| | |
|---------------|---------------------|
| typ připojení | šroubovací přípojka |
|---------------|---------------------|

Normy

| | |
|-------------|------------|
| certifikace | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Teplota skladu / transportu | -10...50 °C |
|-----------------------------|-------------|