



SBB125

Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A

Technický list

Provedení

Druh řízení	vypínač s kontrolním světlem
Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
počet pólů	1 P
typ pólu	1 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	440 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	25 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	25 A
nominální jmenovitý proud	25 A
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s	0,375 kA
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	25 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii A	25 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	25 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
tepelné ztráty na pól	0,9 W

Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	25000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	25000
mechanická životnost v cyklech	200000

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	17,5 mm

Ovládání osvětlení

Barva osvětlovacího prostředku	oranžová
typ svítidla	LED

Instalace, montáž

utahovací moment	1,8Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 10mm ²
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 16mm ²
Typ objímky	Sans
Poloha svorek	odsazené
typ připojení	se šrouby

Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	1
---------------------------	---

Normy

empty	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20...50 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C