



MZ905

Motorový pohon pro 1- a 2-pólové jističe+RCD+RCBO

Technický list

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	207 / 230 / 253 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	6 kV
ovládací napětí AC	207 / 230 / 253 V
Provozní napětí při trvalém provozu	230 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	5 A
--------------------------------	-----

Výkon

spotřeba při přitahu	1173 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,11 W

Rozměry

hloubka	71 mm
výška	83 mm
šířka	54 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,7Nm;0,6Nm
------------------	-------------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ² und 0,2 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	2x1,5 - 10mm ² + 6x0,2 - 2,5mm ²

Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	2
---------------------------	---

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...40 °C
------------------	------------