

**Nabíjecí stanice witty.start** - bezpečné nabíjení elektrických nebo plug-in hybridních vozidel od 6,9 do 22 kW - pro neřízený (volný) přístup nebo řízení přístupu pomocí „uzamykatelné zásuvky“ - integrovaná 6 mA ochrana unikajícího stejnosměrného proudu, pro ochranu instalace stačí pouze proudový chránič typu A - inteligentní dynamické řízení zátěže, s nastavením nabíjecího výkonu, aby se zabránilo přetížení v instalaci (s příslušenstvím XEVA200 a XEV305) - možnost automatického spuštění nabíjení při nízkém tarifu (při nočním proudu) - nastavení hodnoty maximálního nabíjecího výkonu stanice podle možností instalace, pomocí otočného přepínače na základní desce, nebo naprogramováním přes USB flash disk - dálkové ovládání při výrobě z fotovoltaických systémů: start, stop (s příslušenstvím XEVA200 a XEV305) - čtyřbarevná LED lišta pro signalizaci stavu s integrovaným bezdotykovým tlačítkem pro volbu odloženého nabíjení - nálepka s návodem k použití na přední straně nabíjecí stanice

- nabíjecí 3F zásuvka Typu 2 s integrovanou ochranou proti neoprávněnému vyjmutí vidlice během nabíjení - s pomocí držáku kabelu XEVA100 je možné uskladnit nabíjecí kabel na stanici



XEV1K22T2

### Třífázová

#### Základní charakteristika

- nabíjení v režimu 3 se zásuvkou typu 2S (zabezpečená zásuvka)
- 3fázové verze pro 11 kW a 22 kW (max. 32 A)
- obsahuje 6 mA DC ochranu proti unikajícím proudům
- uzamykatelný přístup k nabíjení
- instalace: stěna nebo na podlahu pomocí stojanu (jako příslušenství)
- materiál: plast PC-ASA
- stupeň krytí IP55

- mechanická odolnost IK10
- antivandal šrouby vyžadující použití bezpečnostního torx (TT25 / TR25) nástroje (není součástí dodávky)
- barva: šedá RAL7035 / RAL7021
- jmenovité napětí: 230 / 400 V AC
- provozní teplota: - 25 °C až + 70 °C
- rozměry (V x Š x H): 553,5 x 250,5 x 173 mm
- XEV1K22T2TE**: včetně zásuvky 230V pro nabíjení například elektrokola

Popis	Balení	Obj. č.
Nabíjecí stanice witty start T2, uzamykatelná, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá	1	<b>XEV1K22T2</b>
Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá	1	<b>XEV1K22T2TE</b>