



41088982



#### Technický list

##### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapusťená montáž

##### Ovládací a signalizační prvky

- s akustickým chybovým hlášením

##### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

##### Napětí

Ochrana proti přepětí	EN 61643-11 a VDE 0675-6, -11
-----------------------	-------------------------------

##### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

##### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

##### Materiály

Barva designových čar	bílá
barva	bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 1013 - perlově bílá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé

##### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

##### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

##### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami	

##### Zařízení

- s kontrolkou LED pro indikaci provozu/chyby

---

**Bezpečnost**

---

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

---

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---

**Návod**

---

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.
-----------------	---

---