



41088989



Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapusťená montáž

Ovládací a signalizační prvky

- s akustickým chybovým hlášením

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Napětí

Ochrana proti přepětí	EN 61643-11 a VDE 0675-6, -11
-----------------------	-------------------------------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
barva	bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami	

Zařízení

- s kontrolkou LED pro indikaci provozu/chyby

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20

- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.
-----------------	---
