




G4705



### Vstupní konektor WAGO, 5-pólový

Technický list

#### Provedení

počet pólů	5 P
typ pólu	N PE L1 L2 L3

#### Konfigurace

modulární	Jack
-----------	------

#### Napětí

Návrhové rázové napětí	4 kV
------------------------	------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	25 A
---------------------------	------

#### Odpor

Kontaktní odpor	1 mΩ
-----------------	------

#### Kryt, dveře

Blokovatelné	ne
--------------	----

#### Materiály

barva	bezbarvý
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
typ povrchové úpravy	pocínováno

#### Rozměry

délka	76 mm
Výška	17 mm
Šířka	54,6 mm

#### Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	0,5, 4 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez (jemný drát)	0,5, 4 mm <sup>2</sup>
- s pružinovou přípojkou	

#### Kabel

průměr kabelu	13 mm
---------------	-------

#### Zařízení

Kontaktní materiál	měď
Mechanické kódování	ano

#### Normy

Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

**Bezpečnost**

---

Stupeň znečištění	3
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano

---