



SBN441QC

## Vypínač 4 pól. 40A, bezšroubový

### Technický list

#### Provedení

Druh řízení	vypínač
Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
počet pólů	4 P
typ pólu	4 P

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	400 V
frekvence	50/60 Hz

#### Napětí

jmenovité izolační napětí	440 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	40 A
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	40 A

#### Rozměry

hloubka	69 mm
výška	83 mm
šířka	70 mm

#### Instalace, montáž

utahovací moment	2,8Nm
------------------	-------

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	6 / 35mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	6 / 50mm <sup>2</sup>
Poloha svorek	v řadě
typ připojení	se šrouby

#### Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	4
Možná doplňková zařízení	ano

#### Normy

_empty_	IEC 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20...50 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C