



LVZ00SE150-5K1

Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1

Technický list

Provedení

Druh ovládání	Tyčový proudový měnič
typ upevnění	Busbar systém

Funkce

třída přesnosti	1
-----------------	---

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	3 kV
---------------------------	------

Elektrický proud

Maximální proud - primární strana	150 A
Maximální proud - sekundární strana	5 A
Primární proud	150 A

Rozměry

hloubka	30 mm
výška	70 mm
délka	50 mm
šířka	49,5 mm
Rozměr lišty	Rundleiter d= max. 21mm
průměr otvoru	21 mm

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,5 - 6mm ²
typ připojení	šroubovací přípojka

Použití

Poměr přeměny	150A, 5A
---------------	----------

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP10
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...40 °C
Teplota skladu / transportu	-40...75 °C