



L00

**Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro montážní desku, 70 mm<sup>2</sup>**

Technický list

**Provedení**

počet pólů 3 P

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC 690 V

**Napětí**

jmenovité izolační napětí 8000 V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 160 A

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A

Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistik.vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1 160 A

**Pojistka**

Charakteristická pojistka gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD

velikost pojistky NH00

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 4,95 W

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji 12 W

ztrátový výkon kabel 18,66 W

**Materiály**

Hmotnost mědi v produktu 140 g

**Instalace, montáž**

utahovací moment 8Nm

**Připojení**

typ připojení na vstupu klecový terminál se šrouby

**Normy**

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

krytí IP IP00

**Podmínky použití**

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Výška n.m. 2000 m

Teplota skladu / transportu -25...70 °C