



L00M

Pojistkový spodek NH00, 4 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

Technický list

Provedení

počet pólů 3 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 690 V

Napětí

jmenovité izolační napětí 8 V

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 125 A

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A

Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistik.vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1 125 A

Pojistka

Charakteristická pojistka gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD

velikost pojistky NH00

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 4,35 W

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji 12 W

Materiály

Hmotnost mědi v produktu 140 g

Rozměry

šířka přípojníc 5 / 10 mm

Připojení

typ připojení na vstupu klecový terminál se šrouby

Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

krytí IP IP00

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Výška n.m. 2000 m

Teplota skladu / transportu -25...70 °C