



LT056U

NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²

Technický list

Provedení

počet pólů	3 P
typ upevnění	Busbar systém

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	0 / 690 V
--------------------	-----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	160 A

Pojistka

Charakteristická pojistka	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
velikost pojistky	NH00

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	14 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	12 W
ztrátový výkon kabel	30,46 W

Materiály

Hmotnost mědi v produktu	130 g
barva	RAL 7035

Rozměry

hloubka	104 mm
délka	150 mm
šířka	106 mm
šířka přípojníc	12 / 20 / 30 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	8Nm
------------------	-----

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	6 / 95mm ²
průřez pro pevné vodiče	6 - 95mm ²
typ připojení na vstupu	kabelové svorky
typ připojení	spojení šrouby

Normy

certifikace	IEC 60947-3, EN 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-20...60 °C