



L063L

**Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm**

Technický list

**Provedení**

počet pólů	3 P
typ pólu	Wechsler
typ upevnění	Busbar systém

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC	0 / 400 V
frekvence	50 Hz

**Napětí**

jmenovité izolační napětí	800 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

**Pojistka**

Charakteristická pojistka	gG, gR
velikost pojistky	D02

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W
--	-----

**Materiály**

Hmotnost mědi v produktu	24 g
materiál	plast/kov

**Rozměry**

hloubka	35 mm
výška	201 mm
délka	72 mm
šířka	27 mm
Výška přípojnice	5 / 10 / 12 / 30 mm
šířka přípojníc	12 / 20 / 30 mm

**Instalace, montáž**

utahovací moment	2,5Nm
------------------	-------

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 25mm <sup>2</sup>
typ připojení na vstupu	klecový terminál se šrouby
typ konektoru	svorka / přípojnice

**Normy**

---

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-25...55 °C
------------------	-------------

---

Výška n.m.	2000 m
------------	--------

---

Teplota skladu / transportu	-25...55 °C
-----------------------------	-------------

---

**Hmotnost**

---

Hmotnost	0,15 kg
----------	---------

---

**Identifikace**

---

Přístroj řady	L
---------------	---

---