



L25L

**Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm**

Technický list

**Provedení**

počet pólů	3 P
typ upevnění	Busbar systém

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC	0 / 500 V
frekvence	50-60 Hz

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud	25 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 A
Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistik. vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1	25 A

**Pojistka**

Charakteristická pojistka	gG, gR, F
velikost pojistky	DII

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,5 W
Ztráta výkonu při plném zatížení	4 W

**Materiály**

materiál	smíšené materiály
----------	-------------------

**Rozměry**

výška	50 mm
délka	210 mm
šířka	45 mm
Výška přípojnice	5 / 10 mm
šířka přípojnic	12 / 20 / 30 mm

**Připojení**

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	0,75 / 25 mm <sup>2</sup>
připojovací průřez přívodu	0,75 / 25 mm <sup>2</sup>
typ připojení na vstupu	sběrnice 60 mm

**Normy**

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...55 °C

**Identifikace**

Přístroj řady	L
---------------	---