



LD047

### Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm<sup>2</sup>, s krytem

Technický list

#### Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	3 P
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	0 / 400 V
frekvence	50 Hz

#### Napětí

jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A

#### Pojistka

velikost pojistky	D01
-------------------	-----

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,7 W
--	-------

#### Materiály

Hmotnost mědi v produktu	24 g
materiál	umělá hmota

#### Rozměry

hloubka	56 mm
výška	72 mm
délka	62 mm
šířka	79 mm

#### Instalace, montáž

utahovací moment	2,5/3Nm
------------------	---------

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 35mm <sup>2</sup>
typ připojení na vstupu	klecový terminál se šrouby
typ konektoru	svorka

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...55 °C
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...55 °C

**Hmotnost**

Hmotnost	233 g
----------	-------

**Identifikace**

Přístroj řady	L
---------------	---