



LD046

Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

Technický list

Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	3 P
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	0 / 400 V
frekvence	50 Hz

Napětí

jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

Pojistka

velikost pojistky	D02
-------------------	-----

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	28,5 W
--	--------

Materiály

Hmotnost mědi v produktu	24 g
materiál	umělá hmota

Rozměry

hloubka	56 mm
výška	72 mm
délka	62 mm
šířka	79 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,5/3Nm
------------------	---------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 35mm ²
typ připojení na vstupu	klecový terminál se šrouby
typ konektoru	svorka

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...55 °C
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...55 °C

Hmotnost

Hmotnost	219 g
----------	-------

Identifikace

Přístroj řady	L
---------------	---