

**Nabíjecí stanice witty.share** - bezpečné nabíjení v režimu 3 pro elektrická nebo plug-in hybridní vozidla od 6,9 do 22 kW - 3fázové verze pro 22 kW (max. 32 A) - nabíjení lze autorizovat pomocí RFID karty - při použití Local Load Manageru (LLM) je možno nastavit statické nebo dynamické řízení 10 nebo 20 vozidel (dle typu LLM) včetně řízení výkonu, nastavení priority uživatele a historii nabíjení - integrovaná 6 mA ochrana unikajícího stejnosměrného proudu, pro ochranu instalace stačí pouze proudový chránič typu A - Ethernet s RJ45 - automatické rozpoznání vozidla s Plug & Charge pro vozidla s ISO 15-118 - Wi-Fi komunikace pro správu zařízení - 4G/LTE (s použitím sady XEVA280) - komunikační protokol OCPP 1.6 Json - možnost snížení výkonu na 50 % při současném nabíjení 2 stanic s použitím kontaktu signalizující obsazenost - obousměrná komunikace s vozidly vybavenými ISO 15-118 (informace o procentech nabití a zbývající době nabíjení) - webový server pro nastavení přes Wi-Fi hotspot nebo přes Ethernet - čtyřbarevná LED lišta pro signalizaci stavu s integrovaným bezdotykovým tlačítkem pro volbu odloženého nabíjení - nálepka s návodem k použití na přední straně nabíjecí stanice



XEV1R22T2

### Třífázová

#### Základní charakteristika

- nabíjení v režimu 3 se zásuvkou typu 2S (zabezpečená zásuvka)
- 3fázové verze pro 22 kW (max. 32 A)
- obsahuje 6 mA DC ochranu proti unikajícím proudům
- řízený přístup pomocí RFID karet
- při použití Local Load Manageru (LLM) je možno nastavit statické nebo dynamické řízení 10 nebo 20 vozidel (dle typu LLM) včetně řízení výkonu, nastavení priority uživatele a historii nabíjení
- Wi-Fi komunikace pro správu zařízení
- 4G/LTE (s použitím sady XEVA280)
- komunikační protokol OCPP 1.6

- instalace: stěna nebo na podlahu pomocí stojanu (jako příslušenství)
- materiál: plast PC-ASA
- stupeň krytí IP55
- mechanická odolnost IK10
- antivandal šrouby vyžadující použití bezpečnostního torxu (TT25 / TR25) nástroje (součástí dodávky)
- barva: šedá RAL7035 / RAL7021
- jmenovité napětí: 230 / 400 V AC
- provozní teplota: - 25 °C až + 70 °C
- rozměry (V x Š x H): 553,5 x 250,5 x 173 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá	1	<b>XEV1R22T2</b>