



BA7A60040

## Propojovací kanál BA7A 60x40, s víkem, šedá

Technický list

### Provedení

Flexibilní ne

### Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

### Materiály

barva šedá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 40 mm

šířka 40 mm

Šířka štěrbin 6 mm

Šířka lávky 6,5 mm

### Instalace, montáž

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 66

vnitřní / obvyklý průřez 1758 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 47

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 91

### Normy

certifikace EN50085-2-3

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

klasifikace reakce na oheň M1