



EVXX\_SIZE2\_4P



## Stykač 4P, 45A (AC-1), 230 VAC

### Technický list

#### Provedení

typ pólu 4 P

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 690 V

#### Napětí

jmenovité izolační napětí 690 V

ovládací napětí AC 230 V

jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 21,2 W

Spínací výkon při 400 V v AC3 11 kW

#### Výdrž

Životnost přístroje mechanické spínání/hod. 5000

mechanická životnost v cyklech 10000000

#### Připojení

typ připojení se šrouby

#### Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1

Počet závíracích kontaktů 4

#### Normy

\_empty\_ EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Evropská direktiva WEEE dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP IP00

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25...60 °C

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Teplota skladu / transportu -40...80 °C