




EVB0XXA



Tepelné nadproudové relé 06 - 10 A pro EV007-15

Technický list

Provedení

typ pólu 3 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 690 V

jmenovitý proud 1 A

Napětí

jmenovité izolační napětí 690 V

jmenovité impulzní výdržné napětí 6000 V

Elektrický proud

Nastavení tepelného spouštěče 0,6 / 1 Ir

Nastavení velikosti jmenovitého proudu tepelného spouštěče při 30° 0,6 / 0,64 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95 / 1 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 5,7 W

Rozměry

Odizolovaná délka 10 mm

Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací 1

Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1

Počet spínačů chybného signálu 2

Normy

empty EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -25...55 °C

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Teplota skladu / transportu -25...55 °C